

ADESIVO PARA CHAPISCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **Adesivo para Chapisco Home.Collection** é um aditivo sintético de **alto desempenho**, desenvolvido para aumentar a aderência de chapiscos e argamassas em superfícies lisas ou de baixa absorção. Sua formulação à base de copolímero vinílico melhora a plasticidade da massa, reduz a retração e ajuda a prevenir fissuras e trincas, garantindo **revestimentos mais resistentes, duráveis e seguros**.

Indicado para aplicações profissionais em pisos, paredes e tetos, o produto atua como ponte de aderência, plastificante e reforço estrutural, sendo compatível com **concreto, cimento, gesso, EPS (Isopor)** e outros substratos utilizados na construção civil.

O Adesivo para Chapisco Home.Collection é ideal para quem busca desempenho técnico elevado, fácil aplicação e excelente custo-benefício em obras residenciais, comerciais e industriais.



COMPOSIÇÃO

- Norma Brasileira – NBR 11768-3:2019. Baseado em copolímero vinílico, disperso em meio aquoso.

CONSUMO

O consumo varia conforme a aplicação e a espessura do revestimento, com rendimento médio de

- **Chapisco, estucagem, fixação de caiação e plastificante para gesso:**

- 300 g/ m² para chapisco de 3 mm de espessura;

- **Para aditivo de argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização:**

- Mínimo 400 g/ m²/ cm

RENDIMENTO

O rendimento médio para **BALDE 18L** pode variar dependendo da aplicação:

- Chapisco, pintura, plastificante para gesso, ponte de aderência e estucagem: até 60m²
- Chapisco rolado: até 90m²
- Reparos, assentamentos e revestimentos: 45m²/cm

O rendimento médio para **TAMBOR 200L** pode variar dependendo da aplicação:

- Chapisco, pintura, plastificante para gesso, ponte de aderência e estucagem: até 665m²

- Chapisco rolado: até 1000m²
- Reparos, assentamentos e revestimentos: 500m²/cm

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Aumenta significativamente a aderência do chapisco e da argamassa
- Reduz retração, fissuras e trincas
- Melhora a elasticidade e a trabalhabilidade da massa
- Excelente desempenho em superfícies lisas e EPS (Isopor)
- Atua como ponte de aderência entre concretos
- Indicado para uso interno e externo

INDICAÇÕES DE USO

- Chapisco tradicional e rolado
- Chapisco sobre EPS (Isopor)
- Argamassas de revestimento e reparo
- Reboco e estucagem
- Pisos industriais
- Fixação de caiação
- Reforço para tinta látex e PVA

SUBSTRATOS COMPATÍVEIS

Concreto, argamassa, alvenaria, gesso, drywall, EPS (Isopor) e superfícies de baixa absorção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Base: Copolímero vinílico
- Aspecto: Líquido
- Cor: Branca
- Densidade: Aproximadamente 1,02 g/cm³

MODO DE USO

Para a realização da aplicação deve-se inicialmente preparar a superfície que será aplicada e observar as condições climáticas a que o ambiente está sujeito.

Preparação da superfície

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e umedecidas antes da aplicação.

Antes da aplicação

Verificar a temperatura do ambiente sendo recomendado que não ocorra aplicação caso o ambiente apresente temperaturas abaixo de 10°C e/ou umidade relativa maior que 90%.

MISTURA

O produto é pronto para o uso, mas aconselha-se realizar a mistura dele antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Recomenda-se adicionar o **Adesivo para Chapisco Home.Collection** à água de argamassamento na diluição indicada para cada tipo de aplicação.

APLICAÇÃO

O produto deve ser diluído na água de amassamento, respeitando o consumo. Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira ou argamassadeira.

Recomendações de Aplicação

- Chapisco 1:2 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** : água) e 1:3 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** + água : argamassa cimento/areia);
- Estucagem em concreto 1:3 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** : água);
- Concerto de rebocos 1:2 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** : água) e 1:5 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** + água : reboco de cimento/areia);
- Pisos industriais 1:1 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** : água) e 1:3 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** + água : argamassa cimento/areia);
- Caiação 1:4 (**Adesivo para Chapisco Home.Collection** : água);
- Reforço em tinta látex 1 ou 2 L de **Adesivo para Chapisco Home.Collection** para 18L de tinta pva.

LIMPEZA

Por ser um aditivo, a limpeza deve ser realizada de acordo com o produto no qual será aplicado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Baldes de 18L e tambor de 200L.

ARMAZENAMENTO

Manter o produto em embalagem original, fechada, em local fresco e arejado.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.
- Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água. Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.
- Utilizar EPIs como Avental, Luvas de Borracha e Óculos de segurança para realizar a aplicar o produto.

VALIDADE

Respeitadas as condições de estocagem, o produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

